



Solarmodul 100W CLSF Mono semiflexibel

Mit der Nennleistung von 100 Watt peak eignet sich das Modul sehr gut für jede Kleinanwendung der Photovoltaik. Einsetzbar für Camping, Gartenhaus, Inselanlagen an Orten ohne Stromanschluss lassen sich Anlagen von 100 Watt aufwärts ganz nach Bedarf realisieren.

Auf der Vorderseite befindet sich die wasserdichte Anschlussdose (IP65 wetterfest) ein geklemmtes Anschlusskabel und eine wasserdichte Westech C4 Steckverbindung. Die Solarmodule sind flexibel biegsam und können so auch auf gewölbte oder gebogene Untergründe geklebt oder geschraubt werden.

Qualität

32 Monokristalline Zellen sind in Reihe geschaltet, ideal für 12V Batterieladung. Diese Qualitätsmodule lassen wir unter unserer strengsten Qualitätskontrolle fertigen. Hierbei wird vor allem auf Leistung sowie beste Verarbeitung Wert gelegt und diese wird von uns ständig kontrolliert. Dies ist keine Billigware, sondern hochwertigste und kontrollierte Qualitätsware.

Technische Daten

Maximalleistung Pmax (W)	100Wp
Spannung bei Pmax (V)	17,8V
Strom bei Pmax (A)	5,68A
Leerlaufspannung (V)	20,80V
Kurzschlußstrom (A)	6,14A
L x B x Höhe Anschlußdose	560 x 1240 x 3mm
Maximalspannung	1000 V
Gewicht	2,4 kg
Möglicher Biegeradius	> 2 m

Höhe der Anschlussdose 16mm von der Moduloberkante. Kann nicht versetzt werden.